

SERVICE TEHNIC

1. CENTRALE ANTIEFRACTIE D.S.C.

Caracteristici

Configurarea foarte flexibila a zonelor

- 8 zone complet programabile;
- 8 Partitii;
- 38 coduri de acces; 1 cod principal (master), 1 cod pentru întreținere, 2 coduri de siguranta, 2 coduri de supraveghere si 32 de coduri generale de acces;
- Numarul zonelor poate fi marit pana la 64;

Facilitati de prevenire a alarmelor false

Avertizare sonora în caz de întârziere la iesire;
Avertizare sonora în caz de eroare la iesire;
Urgenta la intrare;
Comunicarea intarzierii;
Iesire rapida;
Resetarea contorului de evenimente;
Inchiderea recenta a transmisiei;
Trecerea printr-o zona de alarma;
Avertizare Zona Dubla;
Comunicarea intarzierii;
Memorarea cu buffer la apsarea tastelor;

Caracteristici

Configurarea foarte flexibila a zonelor

- 8 zone complet programabile;
- 38 coduri de acces; 1 cod principal (master), 1 cod pentru întreținere, 2 coduri de siguranta, 2 coduri de supraveghere si 32 de coduri generale de acces;
- Numarul zonelor poate fi marit pana la 32;

Facilitati de protectie ale sistemului

Sistemul POWER832/ PC5010 monitorizeaza un numar ridicat de posibile anomalii incluzînd:

Caderea tensiunii de alimentare;
Defectiune pe zona;
Carcasa de senzor deschisa;
Defectiune pe linia de foc;

Defectiune pe linia telefonica;
Esec la comunicare;
Scaderea tensiunii pe acumulator;
Defectiune la sirena;
Defectiunea unui modul de extensie;
Caderea tensiunii interne de alimentare (iesirea auxiliara de alimentare)
Pierderea ceasului intern;
Defectiunea camerei via DLM-4A;

Facilitati de prevenire a alarmelor false

Avertizare sonora în caz de întârziere la iesire;
Avertizare sonora în caz de eroare la iesire;
Urgenta la intrare;
Comunicarea intarzierii;
Iesire rapida;
Resetarea contorului de evenimente;
Inchiderea recenta a transmisiei;
Trecerea printr-o zona de alarma;
Avertizare Zona Dubla;
Comunicarea intarzierii;
Memorarea cu buffer la apsarea tastelor

2. DETECTORI DE MISCARE

LC100PCI

Caracteristici :

- * detector PIR QUAD cu imunitate la animale (pana la 25kg);
- * Imunitate RF excelenta 80MHz-1GHz;
- * analiza QLIT (quad linear imaging tehnology)
- * sensibilitate reglabila
- * latime impuls reglabila
- * Stil atractiv pentru orice decor;
- * detectie 15m, 90 grade
- * iesire NC (normal inchis)
- * Imunitate excelenta la lumina;
- * compensare cu temperatura

601P Detector optic de fum

Detector de incendiu optic : detectarea fumului ce se degaja la arderea lemnului, hartiei respectiv detectarea temperaturii ce apare la arderea altor materiale. Detectorul este proiectat folosind tehnologia SMD, camera de fum este permanent testata pentru o functionare corecta

601F – Detector temperature fixa 60 grade Celsius



4. DETECTOR RADIO (WIRELESS)

PTX 50
(Detector IR radio)



Caracteristici :

* Alimentare baterie 9V;

- * Consum foarte redus;
- * Perioada de viata a bateriei pana la 3 ani;
- * Raza de actiune de 18m;
- * Deschidere 90° ;
- * Element piroelectric dual;

5. TELECOMENZI RADIO – (CU BUTON DE PANICA)



UMB100H
dispozitiv de comanda radio cu un canal

- * Set radio (434 MHz) compus din 2 telecomenzi tip breloc cu 1buton/1canal, Sistemul utilizeaza tehnologia KELLOQ la generarea codurilor saritoare.
- * Fiecare cod este unic si destul de lung (ASK 64 biti), astfel eliminandu-se posibilitatea copierii codului prin scanare.

KEY DWB 100H telecomanda radio 2 canale



- * telecomanda radio Elmes cu doua canale
- * raza de actiune 100m

6. INTERFONIE:

DR-6MS



DR-2MS/4MS/6MS – Post exterior din plastic pentru 2 ,4 , 6 familii

- * post exterior pentru interfon de 2 , 4 sau 6 apartamente
- * 2 / 4 / 6 butoane de apelare pentru 2/4/6 familii
- * carcasa de plastic, design special
- * carcasa rezistenta la ploaie
- * montaj semiingropat

7. VIDEOINTERFONIE:



CAV501D - Monitor videointerfon color commax COMMAX pentru mai multe familii

Caracteristici:

Tensiune de alimentare : 100 - 250VAC ; 50/60Hz

Consum : maxim: 17W, in standby 5W

Monitor : color cu diagonala de 5",TFT LCD

Comunicatie : full duplex

8. SISTEME DE EFRACIE

SPECTRA:

Prin intermediul magistralei de comunicație, centrala Spectra poate fi extinsă cu ajutorul modulelor de extensie cablate sau radio și a unei varietăți de module suplimentare. Având o tehnologie de

comunicație sigură, posibilități flexibile de extensie și tastaturi cu un design atrăgător, Spectra este un sistem de securitate ideal pentru orice aplicație rezidențială sau comercială care necesită până la 16 zone de protecție.

DIGIPLEX:

Sistemele DIGIPLEX furnizează un nivel înalt de securitate pentru bănci, locații militare și guvernamentale, reședințe de lux și alte locații unde este necesar un sistem de înaltă securitate și control acces, în limita a 32 utilizatori.

Aceste sisteme sunt proiectate modular pentru o utilizare cât mai ușoară și rapidă.

9. ACCESORII DE SECURITATE:

SIRENA DE EXTERIOR PS 128:

PS128 (PS128)



PS128 specificații tehnice

- sirena exterior
- optoacustică
- autoprotejată
- cu flash

SIRENA DE INTERIOR LD 86

LD86 (LD86)

